

	Descrição Description		Página Page
	Rodas pneumáticas com jante de poliamida ou material termoplástico Pneumatic wheels with polyamide or thermoplastic rim		16
	Rodas pneumáticas com jante metálica, sem cubo Pneumatic wheels with metallic rim, without hub		17
	Rodas pneumáticas com jante metálica, com rolamentos de esferas Pneumatic wheels with metallic rim, with ball bearings		18
	Rodas pneumáticas com jante metálica, com e sem eixo Pneumatic wheels with metallic rim, with and without axle		18
	Rodas pneumáticas com jante metálica, com rolamentos de esferas Pneumatic wheels with metallic rim, with ball bearings		19
	Rodas pneumáticas com jante metálica sem cubo para fins agrícolas Pneumatic wheels with metallic rim without hub for agricultural uses		20
	Rodas pneumáticas com jante metálica e casquilho de poliamida Pneumatic wheels with metallic rim and polyamide self-lubricating		20

Rodas pneumáticas com raios

Pneumatic wheels with spokes

Jante de poliamida, com rolamentos de esferas

Black polyamide rim, with ball bearings

PNR

Tipo de roda | Type of wheel



Cod. 40340



Cod. 40341

 mm	 mm	Raios Spokes		 Max. Km/h	p bar	Código da jante Rim code	 mm	 mm	 mm	 4 km/h	programa base basic range	
											código - code	ref.
200	32	5	200x32	4	2,5	-	60		8	50	40340	11/PNR-20032
200	50	3*	200x50	4	2,5	-	60		8	50	40341	11/PNR-20050

*Raios ocos/ Hollow spokes

Rodas pneumáticas com rolamento de rolos

Pneumatic wheels with roller bearing

Jante em poliamida

Polyamide wheel rim

PNRR

Tipo de roda | Type of wheel



 mm	 mm			 Max. Km/h	p bar	Código da jante Rim code	 mm	 mm	 mm	 4 km/h	programa base basic range	
											código - code	ref.
200*	50	20	-	2.00x50	2	-	60		75	75	40348	9/PNRR-200
260	85	20	3.00x4	-	2	-	75		150	150	40349	9/PNRR-260
400	100	20	-	4.00x8	2	-	75		200	200	40350	9/PNRR-400

*Jante preta de material termoplástico/ Black rim of thermoplastic material

Rodas pneumáticas sem rolamento

Pneumatic wheels without roller

Jante em poliamida

Polyamide wheel rim

PNN

Tipo de roda | Type of wheel



 mm	 mm			 Max. Km/h	p bar	Código da jante Rim code	 mm	 mm	 mm	 4 km/h	programa base basic range	
											código - code	ref.
260	85	20	3.00x4	-	2	40111	70		170	170	40339	9/PNN-260/4

Rodas pneumáticas sem cubo

Pneumatic wheels without hub

Jante unida em chapa de aço estampada • Velocidade máxima de utilização: 130 Km/h

One piece rims sheet steel centre • Maximum working speed: 120 KPH

PUC

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm	mm	P.R.	P bar	Código do cubo Hub code	Código da jante Rim code	Fixação Fitting	mm	mm	Kg	Km/h	programa base basic range	
												código - code	ref.
380	85	3.50-8	4	2,5	40212	40105*	4xØ13	Ø59	Ø98	170	90	40323	5/PUC-380/4
410	100	4.00-8	4	2,5	40212	40105*	4xØ13	Ø59	Ø98	205	120	40325	5/PUC-410/4
490	140	145-10	4	2,75	40212	40108**	4xØ13	Ø59	Ø98	315	120	40335	16/PUC-490/4

Acabamento: pintado/ Finishing: painted

Rodas pneumáticas sem cubo

Pneumatic wheels without hub

Jante em chapa de aço estampada, zincado brilhante, unida por parafusos • Velocidade máxima de utilização: 130 Km/h

Bright zinc sheet steel rim, screw bolt assembled • Maximum working speed: 130 KPH

PBS

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm	mm	P bar	Código da jante Rim code	Fixação Fitting	mm	mm	Kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
380	85	3.50-8	2,5	40113	4xØ10,5	Ø51,5	Ø70	170	40311	3/PBS-380/4-70
410	100	4.00-8	2,5	40113	4xØ10,5	Ø51,5	Ø70	205	40312	3/PBS-410/4-70
380	85	3.50-8	2,5	40103	4xØ12,5	Ø58	Ø100	170	40313	3/PBS-380/4-100
410	100	4.00-8	2,5	40103	4xØ12,5	Ø58	Ø100	205	40315	3/PBS-410/4-100

PBS

Tipo de roda | Type of wheel



380	85	3.50-8	2,5	40129	3xØ10,5	Ø76	Ø110	170	40316	3/PBS-380/4-110
410	100	4.00-8	2,5	40129	3xØ10,5	Ø76	Ø110	205	40317	3/PBS-410/4-110

Acabamento: zincado brilhante/ Finishing: bright zinc

Rodas pneumáticas com rolamentos de esferas

Pneumatic wheels with ball bearings

Jante unida em chapa de aço estampada • Cubo com rolamentos de esferas

Pressed sheet steel rim • Hub with ball bearings

PUR

Tipo de roda | Type of wheel



 mm	 mm		P bar	Código da jante Rim code	 mm		 mm	 Kg		programa base basic range	
								16 km/h	90 km/h	código - code	ref.
380	85	3.50-8	2,5	40130	70		20	180	100	40370	18/PUR-380/4-20
380	85	3.50-8	2,5	40131	80		25	200	150	40371	18/PUR-380/4-25
410	100	4.00-8	2,5	40130	70		20	210	120	40372	18/PUR-410/4-20
410	100	4.00-8	2,5	40131	80		25	200	150	40373	18/PUR-410/4-25
470	115	4.00-10	2,75	40133	80		25	270	220	40382	18/PUR-470/4-25

Acabamento: Pintado/ Finishing: Painted

Rodas pneumáticas com e sem eixo

Pneumatic wheels with and without axle

Jante unida em chapa de aço estampada • • Velocidade máxima de utilização: 4 Km/h

One piece rim sheet steel • Maximum working speed: 4 KPH

PUS

Tipo de roda | Type of wheel



 mm	 mm			P.R.	P bar	Código da jante Rim code	 mm		 mm	 Kg	programa base basic range	
											código - code	ref.
Jante metálica com cubo liso Metallic rim with plain bearing												
370	80	-	3.50-8	2	2	40120	85		20	120	40331	10/PUS-370/2
380	85	3.50-8	-	4	2,5	40120	85		20	170	40332	10/PUS-380/4

Acabamento: Pintado/ Finishing: Painted

PUE

Tipo de roda | Type of wheel



 mm	 mm			P.R.	P bar	Código da jante Rim code	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
Jante metálica com eixo Metallic rim with axle											
370	80	-	3.50-8	2	2	40122	215*	20	120	40351	10/PUE-370/2
380	85	3.50-8	-	4	2,5	40122	215*	20	170	40352	10/PUE-380/4

Acabamento: Pintado/ Finishing: Painted

*Comprimento total do eixo / Total axle length

Rodas pneumáticas com rolamentos de esferas

Pneumatic wheels with ball bearings

Jante bipartida em chapa de aço estampada • Cubo com rolamentos de esferas

Pressed sheet steel split rim • Hub with ball bearings

PBR

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm		Max. Km/h		Max. Km/h	p bar	Código da jante Rim code	mm		mm	Kg		programa base basic range	
											16 km/h	90 km/h	código - code	ref.
380	85	3.50-8	100	-	-	2,5	40101	70		17	150	120	40303	1/PBR-380/4
380	85	3.50-8	100	-	-	2,5	40104	70		20	180	150	40318	4/PBR-380/4
380	85	3.50-8	100	-	-	2,5	40102	80		25	200	170	40308	3/PBR-380/4
410	100	4.00-8	100	-	-	2,5	40101	70		17	180	150	40305	1/PBR-410/4
410	100	4.00-8	100	-	-	2,5	40104	70		20	210	180	40320	4/PBR-410/4
410	100	4.00-8	100	-	-	2,5	40102	80		25	230	200	40310	3/PBR-410/4
500	70	2.75-14	50	-	-	2	40107	70		20	80	-	40327	8/PBR-500/4

Acabamento: Pintado/ Finishing: Painted

PBR

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm		Max. Km/h		Max. Km/h	p bar	Código da jante Rim code	mm		mm	Kg		programa base basic range	
											16 km/h	90 km/h	código - code	ref.
200	50	-	-	200x50	4	2	40110	60		12	75	-	40330	12/PBR-200/4

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright Zinc

PBR

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm		Max. Km/h		Max. Km/h	p bar	Código da jante Rim code	mm		mm	Kg		programa base basic range	
											16 km/h	90 km/h	código - code	ref.
260	85	3.00-4	20	-	-	2,5	40106	75		20	170	-	40333	9/PBR-260/4

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright Zinc

Rodas pneumáticas sem cubo para fins agrícolas

Pneumatic wheels without hub for agricultural use

Jante bipartida em chapa de aço estampada

Pressed sheet steel rim

PBSA

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm		P.R.	p bar	mm	mm	Código da jante Rim code	Fixação Fitting	Kg		programa base basic range	
									8 km/h	16 km/h	código - code	ref.
390	105	4.00-8A	4	2,5	Ø51,5	Ø70	40113	4xØ10,5	160	160	40363	3/PBSA-390/4-70
390	105	4.00-8A	4	2,5	Ø58	Ø100	40103	4xØ12,5	160	160	40365	3/PBSA-390/4-100

Tipo de roda | Type of wheel



390	105	4.00-8A	4	2,5	Ø76	Ø110	40129	3xØ10,5	160	160	40367	3/PBSA-390/4-110

Acabamento: Zincado brilhante / Finishing: Bright zinc

Rodas pneumáticas

Pneumatic wheels

Jante metálica com cubo em poliamida auto-lubrificante

Metallic rim with hub of polyamide self-lubricating

PBN

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm			p bar	Código da jante Rim code	mm		4km/h	programa base basic range	
									código code	ref.
200	50	16	200 x 50	2	40109	56	≡	75	40329	12/PBN-200/4

Acabamento: Zincado brilhante / Finishing: Bright zinc

[illegible]

Notes

[illegible]