

	Descrição Description		Página Page
ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURE	Rodas giratórios sem travão Swivel castors without brake		54
ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURE	Rodízios fixos Fixed castors		54
ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURE	Rodízios giratórios sem travão Swivel castors without brake		54
	Rodízios giratórios com e sem travão total Swivel castors with and without total brake		55
	Rodízios fixos Fixed castors		56
	Rodízios giratórios com e sem travão total Swivel castors with and without total brake		57

Rodízios giratórios em aço inoxidável

Swivel castors in **stainless steel**

Roda em resina fenólica resistente à corrosão e a **alta temperatura**

Temperatura de utilização: -30°C a +280°C • Velocidade de trabalho: 4 km/h

Phenolic resin wheel, corrosion and **high temperature** resistant

Temperature range: -30°C ÷ +280°C • Maximum working speed: 4 KPH



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
											código - code	ref.
100	35	≡	 RFS	127	37	100x85	80x60	9	-	150	30191	GS100/RFS
125	35	≡		157	46	100x85	80x60	9	-	200	30192	GS125/RFS

* Com travão total / With total brake

Rodízios fixos em aço inoxidável

Fixed castors in **stainless steel**

Roda em resina fenólica resistente à corrosão e a **alta temperatura**

Temperatura de utilização: -30°C a +280°C • Velocidade de trabalho: 4 km/h

Phenolic resin wheel, corrosion and **high temperature** resistant

Temperature range: -30°C ÷ +280°C • Maximum working speed: 4 KPH



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
100	35	≡	 RFS	127	100x85	80x60	9	150	30238	FS100/RFS
125	35	≡		157	100x85	80x60	9	200	30239	FS125/RFS

Rodízios giratórios sem aço inoxidável

Swivel castors in **stainless steel**

Roda em resina fenólica resistente à corrosão e a **alta temperatura**

Temperatura de utilização: -30°C a +280°C • Velocidade de trabalho: 4 km/h

Phenolic resin wheel, corrosion and **high temperature** resistant

Temperature range: -30°C ÷ +280°C • Maximum working speed: 4 KPH



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
100	35	≡	 RFS	124	37	12	-	150	30638	GFS100/RFS

* Com travão total / With total brake

Rodízios giratórios com e sem travão de bloqueio simultâneo em aço inoxidável

Swivel castors with and without brake of simultaneous blockade in **stainless steel**



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
											código - code	ref.
			 NN									
80	30			108	37	100x85	80x60	9	-	120	30157	GS80/NN
100	32			127	37	100x85	80x60	9	-	150	30158	GS100/NN
125	35			157	46	100x85	80x60	9	-	200	30159	GS125/NN
150	40			180	44	100x85	80x60	9	-	250	30160	GS150/NN
80	32			117	37	100x85	80x60	9	112	120	30177	GS80/NNT*
100	32			127	37	100x85	80x60	9	112	150	30178	GS100/NNT*
125	34			157	46	100x85	80x60	9	125	200	30179	GS125/NNT*
150	40			180	44	100x85	80x60	9	135	250	30180	GS150/NNT*
			 POS-P									
80	25			108	37	100x85	80x60	9	-	80	20160	GS80/POS-P
100	32			127	37	100x85	80x60	9	-	80	20161	GS100/POS-P
80	25			117	37	100x85	80x60	9	112	80	20164	GS80/POST-P*
100	32			127	37	100x85	80x60	9	112	80	20165	GS100/POST-P*
			 XBUX									
80	28	 inox		108	37	100x85	80x60	9	-	100	20143	GS80/XBUX
100	30	 inox		127	37	100x85	80x60	9	-	140	20144	GS100/XBUX
125	32	 inox		157	46	100x85	80x60	9	-	170	20145	GS125/XBUX
150	35	 inox		180	44	100x85	80x60	9	-	240	20146	GS150/XBUX
160	38	 inox		196	55	140x110	105x80/75	11	-	300	20148	GS160/XBUX
80	28	 inox		117	37	100x85	80x60	9	112	100	20167	GS80/XBUXT*
100	30	 inox		127	37	100x85	80x60	9	112	140	20168	GS100/XBUXT*
125	32	 inox		157	46	100x85	80x60	9	125	170	20169	GS125/XBUXT*
150	35	 inox		180	44	100x85	80x60	9	135	240	20170	GS150/XBUXT*
160	38	 inox		196	55	140x110	105x80/75	11	160	300	20172	GS160/XBUXT*

* Com travão total / With total brake

Rodízios fixos em aço inoxidável

Fixed castors in **stainless steel**



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
			 NN							
80	30			108	100x85	80x60	9	120	30253	FS80/NN
100	32			127	100x85	80x60	9	150	30255	FS100/NN
125	35			157	100x85	80x60	9	220	30257	FS125/NN
150	40			180	100x85	80x60	9	250	30259	FS150/NN
			 POS-P							
80	25			108	100x85	80x60	9	80	20254	FS80/POS-P
100	32			127	100x85	80x60	9	90	20255	FS100/POS-P
			 XBUX							
80	28			108	100x85	80x60	9	100	20243	FS80/XBUX
100	30			127	100x85	80x60	9	140	20245	FS100/XBUX
125	32			157	100x85	80x60	9	180	20247	FS125/XBUX
150	35			180	100x85	80x60	9	240	20249	FS150/XBUX
160	38			196	140x110	105x80/75	11	300	20250	FS160/XBUX

**Rodízios giratórios com e sem travão de bloqueio simultâneo total
em aço inoxidável**
Swivel castors with and without brake of simultaneous blockade
in **stainless steel**



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
			 NN							
80	30			114	37	12	-	110	30617	GFS80/NN
100	32			124	37	12	-	130	30618	GFS100/NN
80	30			114	37	12	112	110	30687	GFS80/NNT*
100	32			124	37	12	112	130	30688	GFS100/NNT*
			 POS-P							
80	25			114	37	12	-	60	20694	GFS80/POS-P
100	32			124	37	12	-	70	20695	GFS100/POS-P
80	25			114	37	12	112	60	20696	GFS80/POST-P*
100	32			124	37	12	112	70	20697	GFS100/POST-P*
			 XBUX							
80	28	 inox		114	37	12	-	100	20687	GFS80/XBUX
100	30	 inox		124	37	12	-	140	20690	GFS100/XBUX
80	28	 inox		114	37	12	112	100	20688	GFS80/XBUXT*
100	30	 inox		124	37	12	112	140	20691	GFS100/XBUXT*

* Com travão total / With total break

Notes

[illegible]