

Rodas de borracha preta para fins diversos

Black rubber wheels for general purposes

7

Descrição Description		Página Page
Rodas de borracha preta com e sem rolamentos Solid black rubber wheels with and without ball bearings		60
Rodas de borracha preta com e sem eixo Solid black rubber wheels with and without axle		61

Rodas de borracha preta

Solid black rubber wheels

Núcleo de chapa de aço estampada • Temperatura de utilização: -20°C a +60°C • Velocidade de trabalho: 4 Km/h

Sheet steel wheel centre • Temperature range: -20°C ÷ +60°C • Maximum working speed: 4 KPH

M

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm			mm	Kg	programa base basic range	
						código - code	ref.
200	50		45	16°	40	10140	0M/16°
200	50		70	17	110	10141	0M/R17
260	60		55	20°	50	10150	1M-A/20°
260	60		70	17	150	10152	1M-A/R17
310	55		65	20°	80	10162	12M/20°
310	55		70	20	150	10161	12M/R20
370	65		65	20°	200	10170	17M/20°
370	65		80	25	350	10171	17M/R25

Acabamento: Pintado / Finishing: Painted

* Outras medidas a pedido / Other dimensions on request

Rodas de borracha preta

Solid black rubber wheels

Núcleo de chapa de aço estampada • Temperatura de utilização: -20°C a +60°C • Velocidade de trabalho: 4 Km/h

Sheet steel wheel centre • Temperature range: -20°C ÷ +60°C • Maximum working speed: 4 KPH

M

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm			mm	Kg	programa base basic range	
						código - code	ref.
350	80		70	25°	300	10190	16M/25°
350	80		80	25	500	10191	16M/R25

Acabamento: Pintado / Finishing: Painted

* Outras medidas a pedido / Other dimensions on request

Rodas de borracha preta

Solid black rubber wheels

Núcleo de chapa de aço estampada • Temperatura de utilização: -20°C a +60°C • Velocidade de trabalho: 4 Km/h
Sheet steel wheel centre • Temperature range: -20°C ÷ +60°C • Maximum working speed: 4 KPH

ME

Tipo de roda | Type of wheel



mm	mm			mm	Kg	programa base basic range	
						código - code	ref.
370	65		215**	20	200	10181	17ME/20

MFE

Tipo de roda | Type of wheel



310	55		215**	20	80	10211	2MFE/20

MF

Tipo de roda | Type of wheel



250	45		55	20°	50	10200	1MF/20°
310	55		65	20°	80	10210	2MF/20°
310	55		70	20	120	10212	2MF/R20

* Outras medidas a pedido / Other dimensions on request

** Comprimento total do eixo / Total axle length

Notes

[illegible]